



## Spezifikationen

<b>Hersteller</b>				TAILIFT	TAILIFT	TAILIFT	TAILIFT	TAILIFT	TAILIFT
<b>Modell</b>				FD60	FD70	FD80	FD100	FG60	FG70
<b>Tragkraft</b>		Kg		6000	7000	8000	10000	6000	7000
<b>Lastschwerpunkt (LSP)</b>		mm		600	600	600	600	600	600
<b>Antriebsart</b>				Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Treibgas	Treibgas
<b>Bereifung (vorne/hinten gleich)</b>				Luft	Luft	Luft	Luft	Luft	Luft
<b>Gesamtbreite</b>		A mm		2010	2010	2060	2170	2010	2010
<b>Höhe, Hubgerüst eingefahren</b>		h1 mm		2500	2625	2700	2850	2500	2625
<b>Höhe über Schutzdach</b>		h4 mm		2450	2450	2520	2540	2450	2450
<b>Höhe, Hubgerüst ausgefahren</b>		h6 mm		4420	4420	4420	4420	4420	4420
<b>Gesamtlänge</b>		R mm		4755	4815	5410	5625	4755	4815
<b>Anzahl Reifen (vorn/hinten, X = Antrieb)</b>				4X/2					
<b>Reifen</b>	<b>Größe</b>	<b>vorn</b>	AA	8.25-15-14PR	8.25-15-14PR	8.25-20-14PR	9.00-20-14PR	8.25-15-14PR	8.25-15-14PR
		<b>hinten</b>	AB	8.25-15-14PR	8.25-15-14PR	9.00-16-14PR	9.00-20-14PR	8.25-15-14PR	8.25-15-14PR
<b>Motor</b>	<b>Modell</b>			Perkins1106D	Perkins1106D	Perkins1106D	Perkins1106D	GM 4.3L	GM 4.3L
	<b>Leistung</b>		KW / U/min	117/2200	117/2200	117/2200	117/2200	122/4000	122/4000
	<b>Bemessungsdrehmoment</b>		N.m / U/min	683/1400	683/1400	683/1400	683/1400	2500	2500
	<b>Anzahl Zylinder / Hubraum</b>		L	6 / 6.6	6 / 6.6	6 / 6.6	6 / 6.6	6/4300	6/4300
<b>Getriebe</b>	<b>Getriebeart</b>			hydraulisch					
	<b>Schaltstufen vorn/hinten</b>			2 / 2					



## TAI PIIN INDUSTRIAL CO.,LTD.

No. 269, Sec 1, Shein Lin Rd., Taichung, Taiwan. (R.O.C.) TEL:+886-4-25666100 FAX:+886-4-25671670  
 Website:<http://www.atrison.com.tw> E-mail:[insales@atrison.com.tw](mailto:insales@atrison.com.tw)

DOC. S/N:DEB033 EDITION:01