



### Speedlift

HanseLifter SL  
2,0 Tonnen Hublast

#### Vergleichen Sie die Ausstattung:

- Belastbare Polyurethan (PU) -Tandemrollen
- Sicheres Lenken & leiser Lauf durch PU-Rollen
- Deichselgriff gummiert mit 3 Funktionen
- Markierung für die Seitenaufnahme der Paletten
- Einfahr-Rollen vereinfachen das Einfahren in die Palette
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Dosiertes Absenken via Handgriff
- Hohe Wendigkeit ( ges. 210° Lenkeinschlag )

für die leichte Palettenaufnahme von allen Seiten  
Ein- / Ausfahrrollen & Rampen



Tandemgabelrollen PU  
(Polyurethan auf Stahlkern)  
für optimale Transporteigenschaften und leichten Lauf

24 Monate Garantie  
Wartung / Service in eigener Werkstatt  
Alle Ersatzteile lagervorrätig

in stabiler Ausführung für hohe Belastung



nur 2 mal Pumpen und schon fahrbereit

#### Schnelllifffunktion

4x pumpen – maximale Hubhöhe erreicht

#### Modell SL

Hublast	(kg)	2000
Lithöhe	(mm)	200
min.Gabelhöhe	(mm)	85
Gabellänge	(mm)	1150
Gabelbreite	(mm)	520
Deichselrad	(mm)	Ø 200
Gabelräder	(mm)	Ø 82
Gewicht	(kg)	60

#### Beratung / Verkauf / Service