

2,5 Tonnen Tragfähigkeit

extra stabile Gabeln
extra harter Stahl
210° Lenkeinschlag = höchste Wendekraft
besonders leiser und leichter Lauf

Neu bei HanseLifter:

- Sondermaße lieferbar
- mit Bremse lieferbar
gegen unbeabsichtigtes Rollen



TÜV, CE und GS zertifiziert

- Belastbare Polyurethan (PU) -Tandemrollen
- Sicheres Lenken durch PU-Rollen auf Aluminium
- Deichselgriff gummiert mit 3 Funktionen
- Dosiertes Absenken via Handgriff oder Fußpedal
- Deichsel mit extra Verstärkung für den Schub
- Doppelte Acryllackierung
- Hochleistungs-Hydraulikpumpe aus hochfestem Stahl
- Extra Überdruckventil, daher lange Lebensdauer
- Druckkolben hart verchromt
- Extra Fußventil zur schnellen Lastabsenkung

Wartungsfreier Einsatz !

für die leichte Palettenaufnahme von allen Seiten
Ein- / Ausgangsrollen



Tandemgabelrollen PU (Polyurethan auf Stahlkern)

für optimale Transporteigenschaften und leichten Lauf
optional + ohne Aufpreis **Tandemrollen aus Nylon**

MARKEN-QUALITÄT

in stabiler Ausführung für extrem hohe Belastung



nur 3 mal Pumpen und schon fahrbereit

	Model	BF	BF 3t	BF2000
Hublast	(kg)	2500	3000	1500
Lifthöhe	(mm)	200	195	200
min.Gabelhöhe	(mm)	85	85	85
Hydraulikhöhe	(mm)	421.5	442	442
Gabellänge	(mm)	1150	1150	2000
Gabelbreite	(mm)	550	550	520
Deichselrad	(mm)	Ø 200	Ø 200	Ø 200
Gabelräder	(mm)	Ø 80	Ø 80	Ø 80
Gewicht	(kg)	60	85	80



Braunschweiger Straße 15
38179 Groß Schwülper

Fon: 0 53 03 / 95 95 – 0

Fax: 0 53 03 / 95 95 – 50

www.koernergabelstapler.de

info@koernergabelstapler.de

Preise und Lieferbedingungen:

Einzelpreis XXX,- Euro

ab 6 Hubwagen XXX,- Euro

Preise netto, zzgl. MwSt.

Fracht bundesweit: XX,-EUR / Stück