

Artison Mastdaten der Modelle FG/FD 60

Masttyp	Gesamthöhen in mm			Freihub	Kippwinkel		Tragkraft in kg			
	Hubhöhe	ausgefahren	abgesenkte Bauhöhe		vorn α	hinten β	Tragkraft bei 600mm Lastschwerpunkt			
							ohne Seitenschieber		mit Seitenschieber	
Tragkraft	6000 kg									
							Standard	Zwilling	Standard	Zwilling
Tele	3000	4435	2500	200	6°	12°	6000		5430	
	3300	4735	2650	200	6°	12°	6000		5430	
	3500	4935	2750	200	6°	12°	6000		5430	
	4000	5435	3050	200	6°	12°	6000		5430	
	4500	5935	3300	200	6°	12°	6000		5430	
	5000	6435	3550	200	6°	6°	6000		5430	
	5500	6935	3850	200	3°	6°	5700		5151	
	6000	7435	4100	200	3°	6°	5400		4872	
Tele-Vollfreihub	3000	4435	2460	1520	6°	12°	6000		5430	
	3300	4735	2610	1670	6°	12°	6000		5430	
	3500	4935	2710	1770	6°	12°	6000		5430	
	4000	5435	3010	2070	6°	12°	6000		5430	
	4500	5935	3260	2320	6°	12°	6000		5430	
	5000	6435	3510	2570	6°	6°	6000		5430	
	5500	6935	3810	2870	3°	6°	5700		5151	
	6000	7435	4060	3120	3°	6°	5400		4872	
Triplex	4500	5935	2705	1620	6°	6°	5600		5058	
	4800	6235	2810	1700	6°	6°	5600		5058	
	5000	6435	2875	1800	3°	6°	5600		5058	
	5400	6835	3010	1920	3°	6°	5300		4779	
	6000	7435	3210	2220	3°	6°	5000		4500	

Artison Mastdaten der Modelle FG/FD 70

Masttyp	Gesamthöhen in mm			Freihub	Kippwinkel		Tragkraft in kg				
	Hubhöhe	ausgefahren	abgesenkte Bauhöhe		vorn α	hinten β	Tragkraft bei 600mm Lastschwerpunkt				
							ohne Seitenschieber		mit Seitenschieber		
Tragkraft	7000 kg										
							Standard	Zwilling	Standard	Zwilling	
Tele	3000	4435	2500	200	6°	12°	7000		6360		
	3300	4735	2650	200	6°	12°	7000		6360		
	3500	4935	2750	200	6°	12°	7000		6360		
	4000	5435	3050	200	6°	12°	7000		6360		
	4500	5935	3300	200	6°	12°	7000		6360		
	5000	6435	3550	200	6°	6°	7000		6360		
	5500	6935	3850	200	3°	6°	6600		5988		
	6000	7435	4100	200	3°	6°	6400		5802		
Tele-Vollfreihub	3000	4435	2460	1520	6°	12°	7000		6360		
	3300	4735	2610	1670	6°	12°	7000		6360		
	3500	4935	2710	1770	6°	12°	7000		6360		
	4000	5435	3010	2070	6°	12°	7000		6360		
	4500	5935	3260	2320	6°	12°	7000		6360		
	5000	6435	3510	2570	6°	6°	7000		6360		
	5500	6935	3810	2870	3°	6°	6600		5988		
	6000	7435	4060	3120	3°	6°	6400		5802		
Triplex	4500	5935	2705	1620	6°	6°	6500		5895		
	4800	6235	2810	1700	6°	6°	6500		5895		
	5000	6435	2875	1800	3°	6°	6500		5895		
	5400	6835	3010	1920	3°	6°	6200		5616		
	6000	7435	3210	2220	3°	6°	5800		5244		

Artison Mastdaten der Modelle FG/FD 80

Masttyp	Gesamthöhen in mm			Freihub	Kippwinkel		Tragkraft in kg				
	Hubhöhe	ausgefahren	abgesenkte Bauhöhe		vorn a	hinten ß	Tragkraft bei 600mm Lastschwerpunkt				
							ohne Seitenschieber		mit Seitenschieber		
Tragkraft	8000 kg										
							Standard	Zwilling	Standard	Zwilling	
Tele	3000	4486	2676	200	6°	12°	8000		7290		
	3300	4786	2826	200	6°	12°	8000		7290		
	3500	4986	2926	200	6°	12°	8000		7290		
	4000	5486	3226	200	6°	6°	8000		7290		
	4500	5986	3476	200	6°	12°	8000		7290		
	5000	6486	3726	200	6°	6°	7750		7058		
	5500	6986	4026	200	3°	6°	7400		6732		
	6000	7486	4276	200	3°	6°	7000		6360		