

Spezifikationen

Kurzzeichen	1 Hersteller		Artison		Artison		Artison		Artison			
	2 Serie		Z-SERIE		3-Rad		4-Rad		4-Rad			
	3 Modell		Typenbezeichnung des Herstellers		ZFBT 18	ZFBT 20	ZFB 16	ZFB 18	ZFB 20	ZFB 25	ZFB 25	ZFB 30
4	Tragfähigkeit	Q	Last	kg	1800	2000	1600	1800	2000	2500	3000	3500
5	Lastschwerpunkt	C	Abstand	mm	500	500	500	500	500	500	500	500
6	Antrieb		Diesel, Gas, Elektro		Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro
7	Bedienung		Fahrersitz		Fahrersitz	Fahrersitz	Fahrersitz	Fahrersitz	Fahrersitz	Fahrersitz	Fahrersitz	Fahrersitz
8	Bereifung		P=Luft / S= Super Elastik	vo/hi	S/S	P(S)/P(S)	P(S)/P(S)	P(S)/P(S)	P(S)/P(S)	P(S)/P(S)	P(S)/P(S)	P(S)/P(S)
9	Räder (x=angetrieben)		Anzahl	vo/hi	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2
10	Hubgerüst Duplex Mast	h3	Hub	mm	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300
11		h2	Freihub standard	mm	0	0	0	0	0	0	0	0
12		h5	Freihub optional	mm	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490
13	Lastschutzgitter	h8	Höhe Lastschutzgitter	mm	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225
14	Gabeln	s/e/i	Gabeldicke/-breite/-länge	mm	35/40x100x1070	35x100x1070	40x122x1070	40x122x1070	40x122x1070	40x122x1070	45/50x122x1070	45/50x122x1070
15	Neigung Hubgerüst	α/β	vor/zurück	grad	6°/8°	6°/12°	6°/8°	6°/8°	6°/8°	6°/8°	6°/8°	6°/8°
16		L2	Länge einschließlich Gabelrücken	mm	2030	2045	2292	2292	2292	2292	2417	2417
17		B	Gesamtbreite	mm	1090	1080	1200	1200	1200	1200	1260	1260
18		H1	Höhe Hubgerüst eingefahren	mm	2135	2135	2135	2135	2135	2135	2135	2135
19		H4	Höhe Hubgerüst ausgefahren	mm	4519	4519	4519	4519	4519	4519	4519	4519
20		H6	Höhe über Schutzdach	mm	2090	2146	2146	2146	2146	2146	2146	2146
21		H7	Fahrersitzhöhe	mm	995	1130	1145	1145	1145	1145	1145	1145
22			Breite Gabelträger	mm	920	920	1024	1024	1024	1024	1150	1150
23	Wenderadius	R		mm	1590	1840	2030	2030	2030	2030	2140	2140
24	Überhang vorne	X		mm	370	400	500	500	500	500	515	515
25	Arbeitsgangbreite	Ast	800x1200 / 1000x1200	mm	2960/3160	3240/3440	3530/3730	3530/3730	3530/3730	3530/3730	3655/3855	3655/3855
26			Anzahl vo/hi		2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
27			Größe vorn		18x7-8	200/50-10	21x8-9	23x9-10	23x9-10	23x9-10	23x9-10	23x9-10
28			Größe hinten		15x4 1/2-8		5.00-8	18x7-8	18x7-8	18x7-8	18x7-8	18x7-8
29	Radstand	Y		mm	1430	1350	1486	1486	1486	1486	1566	1566
30	Spurweite		Mitte Radstand Vorn	mm	920	910	975	975	975	975	1035	1035
31			Mitte Radstand hinten	mm	190	985	990	990	990	990	990	990
32	Bodenfreiheit	m1	unter Hubgerüst mit Last	mm	100	110	115	115	115	115	115	115
33		m2	tiefste Stelle	mm	108	110	115	115	115	115	115	115
34	Betriebsbremse		mechanisch/hydraulisch		hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
35	Feststellbremse		Bedienung		Hand	Hand	Hand	Hand	Hand	Hand	Hand	Hand
36			Spannung	V	48	48	48	48	48	80	80	80
37			Leistung	Ah	500-690	500	690-750	690-750	690-750	465	465	465
38	Batterie		Abmessung (LxBxH)	mm	973x435x680	960x610x630	1126x610x760	1126x610x760	1126x610x760	1126x610x760	1126x610x760	1126x610x760
39			Gewicht	kg	736-1029	736	1029-1079	1029-1079	1029-1079	1282	1282	1282
40	Motor		Fahrmotor	kw	4,8 x 2	7	7	7	7	12	12	12
41			Hydraulikmotor	kw	12	12	12	12	12	16	16	16
42	Fahrgeschwindigkeit		mit/ohne Last	km/h	13/14	14/14,5	13,5/14	12,5/14	12/14	14/15	13,5/14,5	13,5/14,5
43	Hubgeschwindigkeit		mit/ohne Last	mm/s	320/470	320/470	300/470	310/550	290/500	290/500	280/500	280/500
44	Senkgeschwindigkeit		mit/ohne Last	mm/s	470/550	470/550	480/500	480/500	480/500	480/540	420/550	420/550

Änderungen vorbehalten!

Ast = X+R+b+a
b = Länge der Ladung
a = Freiraum (200 mm)

